Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH
Gewerbepark 10
57518 Betzdorf
(Tel.: 02741 / 938138-0 Fax: -20)
Homepage : www.tw-tec.de
E-mail : info@tw-tec.de

Allgemeine Pflegehinweise

Trennwände mit Pulverlackbeschichtung:

Praktische Vorgehensweise:
Spülen mit viel Wasser. Reinigung mit Netzmittellösung und als Hilfsmittel Schwamm oder weichen Lappen verwenden.
Nachspülen und trocknen.

Bestimmte Vorgehensweise nach Art der Verschmutzung:
Fettige Beläge durch konzentrierte Netzmittellösung, Alkohol oder Tensid nach kurzer Einwirkungszeit entfernen.
Kalkflecken, Mörtelrückstände und Zementspritzer werden mit 1:1 verdünntem Putzessig (9,6%) abgelöst.
Siliconflecken und Kleberrückstände mit Siliconentferner behandeln.

Hinweise:
Besondere Beachtung ist Beschichtungen mit Metallic-, Perlglimmer- und Stumpfmatteffekt zu schenken. Entsprechend sind die unter bestimmten Vorgehensweisen aufgeführten Maßnahmen auf Beeinträchtigung der Oberfläche zu prüfen.

Trennwände mit Anti-Graffiti Pulverlackbeschichtung:

Bei der **Anti-Graffiti** Pulverlackbeschichtung können ebenfalls die oben genannten Reiniger eingesetzt werden.

Folgende Vorgehensweise ist bei der Graffitientfernung zu beachten:
- Möglichst kurze Verweildauer des Graffitis auf den Oberflächen
- Vorversuche zur Wahl eines geeigneten Graffitentferners
- Gründliches Nachspülen der gereinigten Bereiche mit Wasser
- Möglichst kurze Verweilzeit des Graffitientferners auf der Beschichtung

Empfehlung:
- Graffitientferner Elite 007 von Crous Chemicals GmbH
- Socostrip T4210P von Socomore
- Bonderite S-ST 1302 und Bonderite C-MC 400 von Henkel AG
- oder einen anderen geeigneten nicht abrasiven Reiniger

Achtung: Diese Reiniger können die Standard-Pulverlackbeschichtungen angreifen!

Trennwände mit unlackierten Edelstahloberflächen:

Zur Reinigung und Pflege unseres Trennwandsystems **TES 28** (Edelstahl D21, unlackiert) und **Xi-E** (Edelstahl, geschliffen / unlackiert) empfehlen wir das Präparat *„Metaflux – Edelstahl-Pflege-Spray (70-55)“* der Fa. Techno-Service GmbH, Bielefeld.

In jedem Fall sind lösemittelhaltige Reiniger, Verdünner, Aceton, Chlorkohlenwasserstoffe, Säuren, Laugen, stark alkalische Reiniger, Scheuermittel oder scheuernde Hilfsmittel nicht zulässig!
Um die Reste der Reinigungsmittel zu entfernen, ist nach jeder Reinigung ein nachspülen mit klarem Wasser unbedingt erforderlich.

Weitere Aussagen über die Eignung und Wirksamkeit der Mittel sind den Herstellerangaben zu entnehmen.